

LFA 舞台專業數位薄霧機

●規格表

型號: LFA

電壓: AC100V/AC120V/AC230V/AC240V, 50Hz-60Hz

輸出量: 12,000 立方英尺/ 分鐘

功率: 1,500W

首次預熱時間: 55 秒

建議煙油: 建議使用 LFA-6L PRO

油桶容量: 6 公升

耗油量: 4.5 小時 / 公升 (100% 輸出)

控制器: 內建 Blue OLED 數位控制器

DMX On board: 3PIN/5PIN

重量: 18 公斤

尺寸(mm): 長 555 寬 275 高 420

顏色: 黑色

LFA的油箱採用六公升的拋棄型專用包裝, 讓您在補充油料時迅速簡便不會再發生加錯油料的窘境。



LFA設計為可堆疊使用設計, 在大型演唱會時可將數台LFA平放堆疊, 使LFA的薄霧迅速且均勻的瀰漫全場您不須學會調整煙的濃淡, LFA保證您每一場演出都有大型演唱會的燈光效果。



LFA可在一分鐘以內完成加熱完成後無須在等候加熱讓您的完美演出中不斷, 並可迅速以薄霧佈滿整個空間且看不見霧從何來, 採用進口德國風扇讓出煙方向可隨心所欲精準指向。

LFA所製造出來的霧無論在透光度與乾燥度都達至最高標準, 不管是在微量的輸出亦或者是瞬間在大輸出時不會因為煙量大而導致濃霧瀰漫遮蓋人影或光線斷層。

在全球石油資源不斷銳減及環保聲浪下, LFA精準的程式設計與機械的完美結合搭配KS所精心調配的專用霧油, 使LFA在運作時不只薄霧達到無色無味油耗方面更有驚人的表現。

LFA在出煙口的部分設計為五段式可調出煙口設定, 讓您在演出工作時不管擺放在任何角度都可輕鬆自在達到完美演出。



LFA貼心的設計飛行箱採用進口板材, 不管在工作時時候性及搬運時的耐衝擊都有相當亮眼的表現。

